

# TAPETES ACTION

Perfil del tapete «Action»

### **Tapetes «Action / Action Plus»**

Los tapetes «Action» y «Action Plus» son tapetes de entrada de alta calidad que proporcionan a los consumidores un tapete extremadamente funcional y duradero a un precio competitivo. Al igual que nuestro tapete «Magic Mat», éstos pueden soportar muchas veces su propio peso en humedad y aún así funcionar eficazmente.

#### Características:

Perfil del tapete «Action Plus»

- Los tapetes «Action / Action Plus» absorben y atrapan eficazmente la humedad, la suciedad y la grasa.
- El revés hecho de PVC especialmente formulado, proporciona una base antideslizante segura, que no permitirá que el agua se fugue hacia el piso.
- El tapete «Armor Plus» ofrece también cerdas rígidas de monofilamento que

proporcionan una excelente acción de raspado, para

eliminar la suciedad suelta y los residuos de las suelas de los zapatos.

 Los tapetes «Action / Action Plus» tienen un pelo grueso, dándole un tacto más suave y acolchado.



• Son ideales para colocarlos en zonas de transición de edificios públicos, centros comerciales, escuelas, hospitales, lugares de entretenimiento, plantas de fabricación, cocinas comerciales, baños, etc., en cualquier lugar donde pueda ser transferida la contaminación del tráfico peatonal de un área a otra.

## Especificaciones del producto – Tapetes «Action / Action Plus» \*

- Tipo de hilo para el tapete «Action»: Mezcla de polipropileno / material sintético de alta absorbencia.
- Tipo de hilo para el tapete «Action PLUS»: Igual que el tapete «Action» + monofilamento.
- Construcción del pelo: Pelo cortado y con bucles
  - Altura del pelo: Aprox. 6,5 mm
    Peso del pelo: Aprox. 700 g/m²
  - Proceso de teñido: Teñido disperso
  - Revés: Compuesto de PVC
  - Espesor total: Aprox. 9,5 mm
  - Peso total: Aprox. 2,8 kg/m<sup>2</sup>
  - Clasificación de resistencia al fuego: BS4790
     CPSC FF 1-70, CAN/CGSB-4.2 No. 27.6-M91



Color carbón

\* Debido a las continuas mejoras de nuestros tapetes, nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de los tapetes, según sea necesario.

## RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.

11 – 130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R OG5 • Tel. (905) 604-8116 • Sin costo (855) 881-8666 customerservice@floorguard.net • www.floorguard.net



## INSTRUCCIONES RECOMENDADAS DE MANTENIMIENTO/CUIDADO:

- Es imprescindible una limpieza regular a fondo con una aspiradora vertical.
- Limpieza periódica mediante métodos de inyección/extracción, usando un extractor para tapetes de grado ligero a medio con cabezal eléctrico de cepillado suave.
- La temperatura del agua no debe exceder los 40°C/104°F.
- No utilice barredoras, bruñidores, vaporizadores, ni hidrolavadoras.

#### **TAMAÑOS DISPONIBLES:**

- Tamaños estándar (ver la gráfica)
- Tamaños personalizados disponibles hasta 2 m de ancho

| TAMAÑOS ESTÁNDAR |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| PULGADAS         | cm        | APROX.    |
| 35 x 59          | 90 x 150  | 3 x 5 pi  |
| 47 x 71          | 120 x 180 | 4 x 6 pi  |
| 47 x 94          | 120 x 240 | 4 x 8 pi  |
| 47 x 118         | 120 x 300 | 4 x 10 pi |



#### **GARANTÍA LIMITADA**

• Los tapetes «Action / Action Plus» vienen con una garantía limitada de 1 año de nuestro fabricante contra materiales y mano de obra defectuosos.

## RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.

11-130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tel. (905) 604-8116 • Sin costo (855) 881-8666 customerservice@floorguard.net • www.floorguard.net

