

Tapis « Armor Mat / Armor Mat Plus »

Les tapis « Armor Mat » et « Armor Mat Plus » sont des tapis d'entrée de haute qualité, offrant aux consommateurs un tapis extrêmement fonctionnel et durable à prix concurrentiel. Tout comme le tapis « Magic Mat », ils peuvent contenir plusieurs fois leur propre poids en humidité et toujours conserver leur efficacité.

Caractéristiques :

- Les tapis « Armor Mat » et « Armor Mat Plus » absorbent et emprisonnent l'humidité, la saleté et la graisse.
- La couche inférieure en PVC spécialement formulé offre une base antidérapante sécuritaire, sans permettre une fuite sur votre plancher.

Profil de tapis
« Armor Mat »



Profil de tapis
« Armor Mat Plus »



- Le tapis « Armor Mat Plus » présente également des fibres monofilaments rigides, offrant une vigoureuse action de grattage pour déloger les saletés et les débris lâches des semelles de souliers.
- Les tapis « Armor Mat » et « Armor Mat Plus » possèdent des fibres très épaisses, offrant ainsi une sensation plus moelleuse au toucher.

Applications :

- Les mieux adaptés pour être installés dans les zones de passage des édifices publics, centres commerciaux, écoles, hôpitaux, lieux de divertissement, usines de fabrication, cuisines commerciales, toilettes, etc., tout endroit où une contamination par circulation piétonnière peut se produire, d'une zone à une autre.

Spécifications – Tapis « Armor Mat » / « Armor Mat Plus »

- Type de fil pour tapis « Armor Mat » : polypropylène et mélange synthétique à haute capacité d'absorption
- Type de fil pour tapis « Armor Mat Plus » : identique au tapis « Armor Mat » + monofilament



Gris foncé

- Construction du velours : Velours coupé touffeté
 - Hauteur du velours : Approx. 6.5 mm
 - Poids du velours : Approx. 700 g/m²
 - Procédé de teinture : Colorant dispersé
 - Couche inférieure : Composé de PVC
 - Épaisseur totale : Approx. 9.5 mm
 - Poids total : Approx. 2.8 kg/m²
 - Classification - résistance au feu : BS4790, CPSC FF 1-70, CAN/CGSB-4.2 No. 27.6-M91

* Dû à des améliorations progressives de nos revêtements de sol, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications des revêtements de sol, selon le besoin.

RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.

11 - 130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tél. (905) 604-8116 • Sans frais (855) 881-8666
customerservice@floorguard.net • www.floorguard.net

Rismat[®]

(FloorGuard) Matting Systems Inc.

DIRECTIVES RECOMMANDÉES D'ENTRETIEN / SOINS :

- Nettoyage régulier complet à l'aide d'un aspirateur vertical est requis.
- Lavage périodique par méthode d'extraction ou d'injection, à l'aide d'un extracteur à tapis de type léger à moyen, muni d'une tête mécanique à brosse douce.
- La température de l'eau ne devrait pas excéder 40°C/104°F.
- Ne pas utiliser de brosseuses, polisseuses, appareils à vapeur, ni laveuses à haute pression.

TAILLES DISPONIBLES :

- Tailles régulières (voir tableau)
- Tailles personnalisées disponibles jusqu'à 2 m de largeur

TAILLES RÉGULIÈRES		
pouces	cm	approx.
35 x 59	90 x 150	3' x 5' / 0.9 m x 1.5 m
35 x 118	90 x 300	3' x 10' / 0.9 m x 3.0 m
47 x 71	120 x 180	4' x 6' / 1.2 m x 1.8 m
47 x 94	120 x 240	4' x 8' / 1.2 m x 2.4 m
47 x 118	120 x 300	4' x 10' / 1.2 m x 3.0 m



GARANTIE LIMITÉE

- Les tapis « Armor Mat » et « Armor Mat Plus » comprennent une garantie limitée de 1 an de notre fabricant contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre.

RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.

11-130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tél. (905) 604-8116 • Sans frais (855) 881-8666
customerservice@floorguard.net • www.floorguard.net

