

Tapetes «Cero / Cero Plus»

«Cero» y «Cero Plus» son tapetes superiores de entrada, diseñados para edificios con alto tráfico. En servicio durante muchos años, han demostrado que resisten el tráfico peatonal extremo. Los tapetes «Cero / Cero Plus» proporcionan una protección 24/7 y propiedades superiores de limpieza.

Características:

- Los tapetes «Cero / Cero Plus» absorben y atrapan eficazmente la humedad, la suciedad y la grasa.
- Nuestro hilo de nylon / fibra de alta absorción proporciona una solución duradera y sólida para aplicaciones comerciales.
- La resistencia a la decoloración de larga duración del hilo mantiene el atractivo visual de los tapetes, mientras que el pelo grueso proporciona un tacto más suave y acolchado bajo los pies.
- Los tapetes «Cero Plus» presentan bandas adicionales de fibras de monofilamento de nylon de alta resistencia, que proporcionan una capacidad excepcional de raspado, facilitando la eliminación de suciedad/escombros gruesos y así mejorando a la vez su durabilidad.
- El revés hecho con un compuesto de PVC especialmente formulado, proporciona una base antideslizante segura, que no permitirá que la humedad se fugue hacia el piso.



Aplicaciones:

- Diseñados para uso diario prolongado, los tapetes son más adecuados para áreas de alto tráfico como vestíbulos, entradas públicas y pasillos en hoteles, edificios públicos, centros comerciales, hospitales, lugares de entretenimiento, etc.
- Son adecuados para usarlos como tapetes de cobertura de superficie o en huecos poco profundos para tapetes.

Especificaciones del producto - Tapetes «Cero / Cero Plus»*

- Tipo de hilo para el tapete «Cero»: Mezcla de nylon/fibra de alta absorbencia.
- Tipo de hilo del tapete «Cero Plus»: Mezcla de nylon/fibra de alta absorbencia con monofilamento de polipropileno
- Construcción del pelo: Pelo cortado y con bucles
- Peso del pelo: Aprox. 700 g/m²
- Revés: Compuesto de PVC
- Peso total: Aprox. 2,6 kg/m²
- Clasificación de resistencia al fuego: BS4790, CPSC FF 1-70, CAN/CGSB-4.2 No. 27.6-M91
- Altura del pelo: Aprox. 6,5 mm
- Proceso de teñido: Teñido en solución
- Espesor total: Aprox. 8 mm
- Temperatura máx. de agua: 60°C/140°F

* Debido a las continuas mejoras de nuestros tapetes, nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de los tapetes, según sea necesario.

RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.

11 - 130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tel. (905) 604-8116 • Sin costo (855) 881-8666
customerservice@floorguard.net • www.floorguard.net

Rismat[®]

(FloorGuard) Matting Systems Inc.

INSTRUCCIONES RECOMENDADAS DE MANTENIMIENTO/CUIDADO:

- Es imprescindible una limpieza regular a fondo con una aspiradora vertical.
- Limpieza periódica mediante métodos de inyección/extracción, usando un extractor para tapetes de grado ligero a medio, con cabezal eléctrico de cepillado suave.
- La temperatura del agua no debe exceder los 60°C/140°F.
- No utilice barredoras, bruñidores, vaporizadores, ni hidrolavadoras.

TAMAÑOS DISPONIBLES:

- Tamaños personalizados disponibles (utilizando rollos estándar de 2 m de ancho)



GARANTÍA LIMITADA

- Los tapetes «Cero / Cero Plus» vienen con una garantía limitada de 2 años de nuestro fabricante contra materiales y mano de obra

RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.

11-130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tel. (905) 604-8116 • Sin costo (855) 881-8666
customerservice@floorguard.net • www.floorguard.net

