

REVÊTEMENT DE SOL « VIKING »

Le « Viking » est notre revêtement de sol modulaire de première qualité. Il est principalement installé comme un système de tapis extérieur, mais peut également être installé dans des fosses à tapis. Le revêtement de sol « Viking » peut être monté en surface, à l'aide de notre système de cadrage unique. Idéal en toutes saisons et facile à entretenir par un lavage périodique, à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'une laveuse à haute pression. Idéalement utilisé comme tapis de nettoyage de premier plan, le revêtement de sol « Viking » est votre premier défenseur contre la pollution des planchers.

Caractéristiques :

- Moulé à partir d'un mélange durable de PVC résistant aux UV, incluant des inserts de brosse importants en polyamide.
- Le design modulaire permet un remplacement rapide de tuiles usées.
- Un textile spécial de surface servant de grattoir et de brosse, procure une action supérieure de récurage, pour retirer efficacement les saletés grossières et les débris.
- Ce tapis d'entrée est conçu pour une circulation piétonnière de moyenne à lourde.



Applications :

- Représente votre premier point de défense à l'extérieur des hôtels, édifices publics, centres commerciaux, lieux de divertissement, etc.
- Représente un excellent revêtement de sol extérieur, lorsque la durabilité et le poids léger sont importants.

Spécifications - Revêtement de sol Viking *



Gris foncé

- Matériel de construction des tuiles « Viking » : PVC avec brosse en polyamide
 - Épaisseur totale : Approx. 12 mm
 - Poids total : Approx. 8.4 kg/m²
 - Taille des tuiles : 20 cm x 20 cm x 1.3 cm (assemblées 19.25 cm x 19.25 cm)
 - Plage de temp. extérieure : de -25°C jusqu'à +50°C
 - Résistance à l'ozone : 50 pphm 30°C
 - Classification - résistance au feu : GB 8624-2012

* Dû à des améliorations progressives de nos revêtements de sol, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications des revêtements de sol, selon le besoin.

RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.

11 - 130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tél. (905) 604-8116 • Sans frais (855) 881-8666
customerservice@floorguard.net • www.floorguard.net

Rismat[®]

(FloorGuard) Matting Systems Inc.

DIRECTIVES RECOMMANDÉES D'ENTRETIEN / SOINS :

- Nettoyage régulier complet à l'aide d'un aspirateur est requis.
- Lavage périodique à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'une laveuse à haute pression.
- Ne pas utiliser de brosseuses, polisseuses, ni appareils à vapeur.

TAILLES DISPONIBLES :

- Taille régulière et couverture (voir tableau).

TAILLES DES TUILES		COUVERTURE PAR CAISSE	
pouces	cm	Tuiles / caisse	m ² - pi ² / caisse
8 x 8	20 x 20	72	2,6 - 28



GARANTIE LIMITÉE

- Les tuiles « Viking » comprennent une garantie limitée de 1 an de notre fabricant contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre.

RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.

11-130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tél. (905) 604-8116 • Sans frais (855) 881-8666
customerservice@floorguard.net • www.floorguard.net

